




IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B34 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX3-802-4	125	155	158	100	125	50	M20*1.5	19	M6	40	6	80	207	10	295
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											120	80	100	M6	

technische Daten / technical data

Typ / type	MX3-802-4			
Leistung / power	[kW]	0,75	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/I _n] 6,5
Drehzahl / speed	[upm]	1420	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/M _n] 2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		4	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/M _n] 2,2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	1,73	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kg ²] 0,00267
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,76	Lager / bearing	[DE] 6204 [NDE] 6204
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	82,5 82,6 80,3	max. Radialbelastung / max. radial force	[N] 920
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	Schallleistungspegel / noise level	[dB] 58
Drehmoment / torque	[Nm]	5,0	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C] ≤40
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight	[kg] 11,64
Iso.KI		F	Aufstellungshöhe altitude	[m] ≤1000
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤65		
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60		
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz		
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter		
Herstellungsjahr / production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits		